



Термотрансферный принтер **BS482T**



Характеристики принтера

Термо- и термотрансферная печать
Разрешение: 203 dpi
Скорость печати: 203 мм/с (8 ips)
Максимальная ширина печати: 104 мм

Память

RAM 128 Мб
Флэш 128 Мб

Опции

Отделитель этикеток, отрезчик,
отрезчик для текстиля

Носитель

Макс. диаметр рулона: 127 мм
Ширина носителя: 20-118 мм
Толщина носителя: 0,06-0,254 мм
Длина этикетки: 5-25400мм

Датчики

Открытие крышки, наличие красящей
ленты, зазор, чёрная метка

Штрихкоды

1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128
(subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-
128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13,
Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Pleassy,
PostCode, Telepen
2D: QR Code, Micro QR Code, PDF417,
MaxiCode, Aztec Code, Datamatrix

Условия эксплуатации

Рабочая температура: +5 °С ... + 40 °С при
относительной влажности 25 – 85 %
Температура хранения: -40 °С ... + 60 °С при
относительной влажности 10 – 90 %

Красящая лента (риббон)

Длина: 300 м
Ширина: 30-110 мм
Втулка: 1" (25,4 мм)
Красящий слой наружу (OUT)

Физические характеристики

Габариты (Ш x В x Г): 190 x 198,3 x 280 мм
Вес: 2,7 кг
Цвет: черный

Шрифты

8 буквенно-цифровых растровых
шрифтов
Возможна загрузка дополнительных
шрифтов True Type

 Языки управления
TSPL, EPL, EPL2, ZPL, ZPL II, DPL

Интерфейсы подключения:

USB+RS-232+Ethernet+USB хост
Опции: Bluetooth 4.0, 802.11b/g/n

 Часы реального времени
(RTC)



Торговля



Производство



Логистика



Склад



Термотрансферный принтер BS463T

Характеристики принтера

Термо- и термотрансферная печать
Разрешение: 300 dpi
Скорость печати: 152 мм/с (6 ips)
Максимальная ширина печати: 106,7 мм

Память

RAM 128 Мб
Флэш 128 Мб

Опции

Отделитель этикеток, отрезчик,
отрезчик для текстиля

Носитель

Макс. диаметр рулона: 127 мм
Ширина носителя: 20-118 мм
Толщина носителя: 0,06-0,254 мм
Длина этикетки: 5-11430мм

Датчики

Открытие крышки, наличие красящей
ленты, зазор, чёрная метка

Условия эксплуатации

Рабочая температура: +5 °С ... + 40 °С при
относительной влажности 25 – 85 %
Температура хранения: -40 °С ... + 60 °С при
относительной влажности 10 – 90 %

Штрихкоды

1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128
(subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-
128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13,
Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Pleassy,
PostCode, Telepen
2D: QR Code, Micro QR Code, PDF417,
MaxiCode, Aztec Code, Datamatrix

Красящая лента (риббон)

Длина: 300 м
Ширина: 30-110 мм
Втулка: 1" (25,4 мм)
Красящий слой наружу (OUT)

Физические характеристики

Габариты (Ш x В x Г): 190 x 198,3 x 280 мм
Вес: 2,7 кг
Цвет: черный

Шрифты

8 буквенно-цифровых растровых
шрифтов
Возможна загрузка дополнительных
шрифтов True Type

 Языки управления
TSPL, EPL, EPL2, ZPL, ZPL II, DPL

 Интерфейсы подключения:
USB+RS-232+Ethernet+USB хост
Опции: Bluetooth 4.0, 802.11b/g/n

 Часы реального времени
(RTC)



Торговля



Производство



Логистика



Склад