


Urovo



DT66



Универсальный терминал сбора данных промышленного класса без клавиатуры. Разработан специально для тяжелых условий эксплуатации на складах любой классификации. Защищен максимально от падений, минусовых температур, воздействия пыли и влаги.



8-ми ядерный процессор
Qualcomm 2.4 ГГц



Android 13, GMS и AER
обеспечат совместимость
с современными приложениями



Wi-Fi 6E и 5G обеспечивают
сверхбыструю связь и передачу
данных



6,5' дюймовый дисплей
высокой чёткости



Высокая степень
защищенности от внешних
воздействий - IP68



Ёмкая батарея 5000 мАч с
возможностью горячей
замены

Широкий набор аксессуаров



Адаптер



USB-кабель



Аккумулятор



Однослотная зарядная
подставка



Пистолетная рукоятка



Ремешок на руку



Защита экрана



Защитный чехол



4-х слотовая зарядная
станция для АКБ



Щеточка от пыли



5-ти слотовая
зарядная станция
(на 5 ТСД)



5-ти слотовая зарядная
станция
(4 ТСД + 1 на 4 АКБ)

Технические характеристики

Процессор	Восьмиядерный процессор Qualcomm QCM4490 2.4GHz
Операционная система	Android 13.0, поддержка GMS и AER
Экран	Ультрочувствительный 6.5' дюймовый дисплей 720*1600, поддержка мультитач, возможна работа в перчатках и мокрыми руками
Память	RAM: 4GB ROM: 64GB.
	RAM: 8GB ROM: 128GB (опционально)
	Поддержка микро-SD карты до 256 GB
Размеры	175.8 мм x 76.5 мм x 14.5 мм, вес 283 гр
Сканирующий модуль	Honeywell SR HS7/UROVO SR SE 2030W/Honeywell FR N6803. Профессиональный сканирующий модуль, поддерживающий стандарты 1D, 2D
Камера	Основная 13МП, Фронтальная 5МП
Динамик	Двойной динамик 1,5W с шумоподавлением
Аккумулятор	Быстросъемный аккумулятор 5000 мАч с возможностью горячей замены
Слоты	Нано-SIM x 2, Микро-SD слот x 1
Связь	5G/4G/3G/2G, Bluetooth: BT5.2 + BR/EDR + BLE
NFC	Поддерживается считывание со стороны экрана и со стороны задней крышки
Wi-Fi	WCN6570 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Геолокация	GPS, BEIDOU, ГЛОНАСС Galileo
Защита	IP68, выдерживает падения с высоты 1,5 м
Температура использования	-20 ~ +60°C
Температура хранения	-40 ~ +70°C
Влажность	5%RH ~ 95%RH