

UROVO

R70



Сканер-кольцо UROVO R70 - обеспечивает моментальное считывание и беспроводную передачу штрих-кодов на мобильное устройство. Продуманный дизайн и эргономика решения помогают персоналу комфортно выполнять задачи и выходить на новый уровень производительности.



«Свободные руки»



Универсальный и быстрый сканирующий модуль 2D



Bluetooth или Wireless подключение к любым мобильным устройствам и ПК



АКБ емкостью 1000 мАч, позволяет работать до 7.5 часов в непрерывном режиме сканирования с интервалом в 1 секунду

## Широкий набор аксессуаров



Адаптер



Адаптер



Браслет



Батарея



USB-кабель

## Технические характеристики

Процессор	BT982
Кнопки	Кнопка с режимом назначения пользователем
Визуальная индикация	Трехцветная индикация: подключение Bluetooth цвет синий, индикатор питания цвет красный, установки и рабочие настройки цвет зеленый;
Звуковая индикация	Сигнал успешного подключения сканера-кольца, сигнал успешного сканирования штрих-кода, сигнал ошибки
Интерфейсы	Micro USB - зарядка через кабель; POGO PIN для зарядки через станцию (поставляется опционально)
Сканирующий модуль	Zebra SR SE2707
Скорость сканирования	30 кадров/сек
Оптическая система	Белый светодиод (White LED Illumination); красный светодиодный индикатор (Aimer)
Чувствительность	Наклон: 360°, Шаг $\pm 45^\circ$ , Смещение $\pm 40^\circ$
Минимальный контраст	35%
Разрешение	640 x 480
Индикация при сканировании	Основная индикация: при успешном сканировании загорается зеленым цветом
Штрих-коды	1D/2D
Bluetooth	Версия: 4.2, радиус действия до 10 метров
Связь	4G
Совместимость	Смартфоны, планшеты, ноутбуки, ПК, оборудование Bluetooth
Аккумуляторная батарея	Перезаряжаемая, литий-ионная 1000 мАч, время работы 7,5 часов и более в зависимости от условий использования. Время полной подзарядки менее 4 часов
Рабочая температура	От $-10^\circ\text{C}$ до $+50^\circ\text{C}$
Температура хранения	От $-40^\circ\text{C}$ до $+60^\circ\text{C}$
Влажность	От 5% до 95% (без конденсации)
Ударопрочность	Защищен от падения на бетонную гладкую поверхность с высоты 1.2 метра
Класс защиты	IP65
Размеры, мм	66 x 44 x 24
Вес, г	60 (с батареей)