




urovo

U2

Носимое решение

Терминал Urovo U2 - это носимое решение, которое крепится на запястье освобождая руки, что повышает производительность труда сотрудников склада. Поставляется с регулируемым креплением на руку. Легкий, эргономичный и компактный. Поддерживает подключение Bluetooth-сканеров.



8-ми ядерный процессор
2,0 ГГц



4-дюймовый сенсорный
дисплей промышленного
класса, можно использовать в
перчатках



Камера 8 МП



Аккумулятор большой емкости
(2600 мАч) обеспечивает
длительное время автономной
работы



Компактный, обеспечивает
удобное использование

Широкий набор аксессуаров



Адаптер



USB-кабель



Адаптор



Браслет



Пистолет с рукояткой



2-ух слотная
зарядная станция



Кольцо-сканер

Технические характеристики

Операционная система	Android 10.0
Платформа	MediaTek MT8768
Процессор	2.0 ГГц/Octa-core 2.0GHz. 8-ми ядерный
Память	ОЗУ (RAM): 3 Гб ПЗУ. (ROM): 32 Гб
Экран	4.0'. TFT-LCD WVGA (480*800). цветной емкостный сенсорный экран
Тач-панель	Мультитач, поддерживается работа во влажных и сухих перчатках
Внешние интерфейсы	33mm Audio Jack, магнитный USB POGO PIN (9 pin коннектор с магнитными подпружиненными контактами для зарядки устройства и обмена данными, с возможностью подключения внешнего USB сканера
Датчики	G-сенсор, гироскоп (опционально), геомагнитный (опционально)
Аудио	Микрофон, динамик (на расстоянии 10 см больше 105 дБ)
Камера	Камера 8.0 Мп. вспышка, автофокус, видео
GPS	Поддержка GPS. A-GPS. Beidou. ГЛОНАСС. Galileo
Частота GPS	GPS (L1 1575 ГГц C/A код). Beidou (B11,561 ГГц). GLONASS (L11.602 ГГц). Galileo (L1.1575GH)
Время холодного старта	Менее 40 с
Максимальное количество каналов	31 канал
Чувствительность	-130 дБ (значение SNR 40 дБГц)
Точность	5-10 метров (на открытом пространстве)
Wi-Fi	Стандарты связи:802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 5.0 + BR / EDR + BLE, расстояние соединения - более 50 метров
WAN	2G/3G/4G
Размер, мм	118x91x33
Вес. гр	275
Аккумулятор	3.7 В 2600 мАч. время заряда не более 3,5 часов
Клавиатура, кнопки	Клавиша питания, клавиша меню, клавиша возврата, пользовательская клавиша F1 и клавиша F2
Рабочая температура	от -10 до +50 С
Температура хранения	от -40 до +70 С
Влажность	5% RH ~ 95% RH (без конденсации)
Устойчивость падения	Многоразовые падения на бетонную поверхность с высоты 1.5 метров
IP-рейтинг	IP65